

UNIMA-tech Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki k/Poznań



SYSTEM : ODDYMIANIE PNEUMATYCZNE
URZĄDZENIE : SIŁOWNIK PMAV

Zestawienie urządzeń:

PMAV

Urządzenia:	Ilość (szt.)
Siłownik pneumatyczny PMAV	1
Stelaż dolny z osprzętem	1



1. PRZEZNACZENIE

Siłowniki pneumatyczne typu PMAV służą do otwierania klap dymowych punktowych jednoskrzydłowych.

2. CHARAKTERYSTYKA

Siłowniki pneumatyczne PMAV wykonane są w formie walców o średnicy 40, 50 lub 63 mm i długości wysuwu tłoczyska, dobieranej indywidualnie do geometrycznych wymiarów klap dymowych. Siłowniki pneumatyczne mocowane są do tzw. stelaża dolnego oraz stelaża górnego. Stelaż dolny wraz z siłownikiem mocowany jest bezpośrednio do podstawy kłapy. W stelażu dolnym mocowane są także złączki kątowe do których doprowadzone są przewody instalacji pneumatycznej. Tłoczysko siłownika mocowane jest do stelaża górnego za pośrednictwem mechanicznego rygla hakowego.

3. OZNACZENIE

Siłowniki pneumatyczne PMAV posiadają indywidualne oznaczenia, które charakteryzują dany siłownik. Przykład takiego oznaczenia przedstawiono poniżej.

P M A V 50 / 16 – 555 / 610 – 10 – BG2

			<u>typ stelaża (zależny od wymiarów kłapy)</u>
			<u>średnica oczka tłoczyska</u>
			<u>wysuw tłoczyska / odległość od oczka tłoczyska do miejsca mocowania siłownika</u>
			<u>średnica cylindra / średnica tłoczyska</u>
			<u>typ ryglowania (1 rygiel wewnętrzny)</u>
			<u>Mocowanie siłownika (w zakresie na korpusie siłownika)</u>
			<u>typ siłownika (pneumatyczny)</u>

Koszty dojazdu oraz montażu ustalane indywidualnie.

Szczegółowe informacje – tel. (061) 8100 292-294, fax (061) 8100 267.

Tel.: 048 61 8100 100
Fax: 048 61 8108 143
e-mail: mailto:unima-tech@unima-tech.pl
internet: <http://www.unima-tech.pl>

NIP: 777-10-01-811
Regon: P-010598254
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Poznań
0710301247000000056073201